

规格表

ZEBRA® GK888™ 桌面打印机



Zebra® GK888™

桌面打印机

经济型与高质量的完美结合

Zebra 功能丰富、物超所值的GK888桌面打印机可提供卓越的性能和可靠性，适用于各类中、低强度热敏和热转印打印应用。由于使用了与原有888 DT / TT 系列相同的机械设计，客户可以轻松升级到新的GK888。GK888 专为中文用户量身定制，预置了包含 GB18030 简体中文字体和繁体中文字体。

体积小巧，功能强大

GK888 打印机采用了小巧、节省空间的设计，使用强大的 32位处理器，可快速打印标签，还具备大容量内存，可实现更多的图片存储、更长（991毫米）的标签格式以及更快的处理速度。GK888 支持标准桌面应用的 108 毫米介质宽度。它还支持EPL™和强大的ZPL® 编程语言 — 能够更便捷地与其他Zebra打印机集成 — 而三种接口和 10/100 以太网选件则可提供较大的系统集成灵活性。剥离/分配器和切纸器选件扩展了GK888 打印机功能的多样性，可满足更多不同类型打印应用的要求。

以下应用的理想选择

政府部门

- 资产管理、文档管理、证物跟踪

医疗保健

- 化验室样本及血库标签打印

零售

- 价格标签和收据打印

制造

- 轻工业在制品、产品和货运标签打印

交通运输和物流

- 登机牌、袋标签、停车通行证

规格概览*

打印机名称
GK888
标准特性
32 位 RISC 处理器 - 内置 EPL 和 ZPL 编程语言 - 三种连接方式：串口、USB 和并口 - 打印方法：热转印和热敏模式 - 机身结构：双层增强塑料结构 - OpenACCESS™ 设计，可实现快捷的介质和碳带加载 - 经认证的 Microsoft® Windows® 驱动程序 - 中文字体集 — GB18030 繁、简体 SimSun typeface (ZPL)；繁体 KAI 和简体SUNG(EPL) - 能源之星® 合格
打印机规格
分辨率
203 dpi (8 点/毫米)
内存
8 MB 闪存；8 MB SDRAM (标配)
打印宽度
4.09 英寸/104 毫米
打印长度
39 英寸/990 毫米
打印速度
4 英寸/102 毫米/秒
介质传感器
标配：固定传输式和可反射式传感器
介质特性
介质宽度
1.00 英寸/25.4 毫米至 4.24 英寸/108 毫米
介质长度
0.38 英寸/9.6 毫米至 39 英寸/990 毫米
最大介质卷尺寸
外径 5 英寸/127 毫米,卷芯内径 1.00 英寸/25.4毫米, 1.5 英寸/38 毫米
介质厚度
0.003 英寸/0.08 毫米至0.007 英寸/0.18 毫米
介质类型
卷筒纸、连续纸、模切纸、连续热敏标签(可选黑标)、tag 材料、连续收据纸、腕带和免衬纸热敏介质（可选）
碳带规格
碳带外径
1.34 英寸/34 毫米 (74 米)
标准长度
244 英尺 (74 米)
比率
介质卷与碳带比率为 1:1
宽度
1.33 英寸/33.8 毫米至 4.3 英寸/110 毫米
卷芯内径
0.5 英寸/ 12.7 毫米

工作参数										
环境参数										
• 工作温度：40°F/5°C 至 105°F/41°C • 储存温度: -40°F/-40°C 至 140°F/60°C • 工作湿度: 10% 至 90% R.H. (无冷凝) • 储存湿度: 5% 至 95% R.H. (无冷凝)										
机构认证标准										
• CCC、BSMI										
电气参数										
• 能源之星资质打印机										
物理参数										
<table><tr><th>GK888d</th><th>GK888t</th></tr><tr><td>• 宽度：7.9 英寸/201 毫米</td><td>7.9 英寸/201 毫米</td></tr><tr><td>• 高度：6.7 英寸/170 毫米</td><td>6.8 英寸/173 毫米</td></tr><tr><td>• 深度：8.2 英寸/208 毫米</td><td>9.4 英寸/239 毫米</td></tr><tr><td>• 重量：3 磅/1.4 千克</td><td>3.2 磅/1.5 千克</td></tr></table>	GK888d	GK888t	• 宽度：7.9 英寸/201 毫米	7.9 英寸/201 毫米	• 高度：6.7 英寸/170 毫米	6.8 英寸/173 毫米	• 深度：8.2 英寸/208 毫米	9.4 英寸/239 毫米	• 重量：3 磅/1.4 千克	3.2 磅/1.5 千克
GK888d	GK888t									
• 宽度：7.9 英寸/201 毫米	7.9 英寸/201 毫米									
• 高度：6.7 英寸/170 毫米	6.8 英寸/173 毫米									
• 深度：8.2 英寸/208 毫米	9.4 英寸/239 毫米									
• 重量：3 磅/1.4 千克	3.2 磅/1.5 千克									
ZebraLink™ 解决方案										
软件										
• Zebra Setup Utilities — 用于设置和配置您的 Zebra 打印机的 Windows 实用驱动程序 • ZebraDesigner™ Pro — 一种直观易用的软件程序，用于复杂标签设计（可选） • ZebraDesigner — 提供适用于简单标签设计的基本功能 • ZebraNet™ Bridge Enterprise — 允许您在全球网络中的任意位置通过一台 PC 来集中管理 Zebra 打印机 • ZebraNet Utilities v 7.0 — 具有增强型打印、转换、管理、消息管理等功能 • Zebra Universal Driver — Zebra 功能非常强大的驱动程序 • Web 查看— 使用 ZPL II 借助常用 Web 浏览器，通过打印机的 Web 接口连接和控制 Zebra 条码打印机 • Alert — 配备 ZebraNet 打印机服务器的打印机能通过电子邮件、无线或有线设备发出通报，以尽可能减少停机故障										
网络选项										
• 以太网— 10/100 (内置)，可与 USB 接口配合使用(占用串口和并口)										
固件										
• ZBI 2.0™ — 强大的编程语言，使打印机能够运行独立的应用程序，连接外部设备等（可选配） • ZBI-Developer™ — 编程实用工具，能够使编程人员更加轻松地创建和测试复杂的 ZBI 2.0 程序，并向打印机分发这些程序（标配 ZBI 2.0） • ZPL II® — Zebra 编程语言，提供高级的标签格式化功能和打印机控制，可与桌面式和移动式Zebra打印机兼容 • EPL2™ — Eltron 编程语言，可简化标签格式化，支持与原有应用程序的格式兼容 • EPL — Line Mode 支持(GK888d)，支持与原有应用程序的格式兼容										

字体/图形/符号
16 种内置可扩展 ZPL 字体 1 种内置可伸缩 ZPL 字体 5 种内置可扩展 EPL2 字体 - 支持用户定义的字体和图形 — 包括定制徽标

编程语言与中文字体对照表			
编程语言	Big 5	GB2312	GB18030
EPL	Kai (字体 8)	Sung (字体 8)	无
ZPL	SimSun		

字体规格						
字体	类型	宽度	高度	间距	CPI	字符
Sung	简体	32	32	0*	6.3*	15,792
Kai	繁体	32	32	0*	6.3*	15,793
SimSun	简体	24	24	0*	8.5*	30,492
SimSun	繁体	24	24	0*	8.5*	30,492

条码符号
- 条码比率：2:1 (无旋转) 和 3:1 - 一维条码：Codabar、Code 11 (ZPL)、Code 128、Code 39、Code 93、EAN-13、EAN-8、EAN-14 (ZPL)、German Post Code (EPL)、Industrial 2-of-5 (ZPL)、Interleaved 2-of-5、Japanese Postnet (EPL)、ISBT-128 (ZPL)、Logmars (ZPL)、MSI、Plessey、Postnet、GS1 DataBar (RSS-14)、Standard 2-of-5 (ZPL)、UCC/EAN-128 (EPL)、UPC and EAN 2 or 5 digit extensions (ZPL)、UPC-A、UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions、UPC-E、and GS1 Databar (原 RSS) - 二维条码：Codablock (ZPL)、Code 49 (ZPL)、Data Matrix、MaxiCode 、QR Code、PDF417、MicroPDF417、Aztec (对于 EPL 和 ZPL，注明的除外)

通信和接口功能
- Centronics® 并行 (36 针) 连接器接口 - RS-232 串行接口 - USB 接口，双向 - 可选10/100 内置以太网 (占用串口和并口)

选件和附件
- 剥离器 — 使用标签拾取传感器进行标签剥离与呈递 - 适用于各种介质类型切纸器 10/100 内置以太网，USB V1.1(可选) - KDU 和 KDU Plus™ — 适用于独立打印应用程序的键盘显示单元

